



# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E14	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W
Durata nominale	15.000 ore	Uniformità del colore	<6
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Valore di tremolio (PstLM)	1
Marchio CE	Sì	Effetto stroboscopico	0,4
Conformità a RoHS EU	Sì	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Flusso luminoso	470 lm	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Consumo energetico	4,3 W
Temperatura del colore correlata	2700 K	Corrente lampada (Nom)	40 mA
		Potenza equivalente	40 W

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.41
Tensione (Nom)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
Temp. massima involucri (Nom)	45 °C
<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Dimmerabile	No
<b>Meccanica e corpo</b>	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh



Numero di registrazione EPREL	387409
EyeComfort	Si
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Full EOC	871951434730400
Descrizione codice locale	PHILEDLUS4014G2
Codice d'ordine	34730400
Codice materiale (12NC)	929001890492
Codice locale	PHILEDLUS4014G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347304
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347311

### Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm

### Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

## Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

