

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA Style Midi Spot II 20.5W

ENDURA® STYLE MIDI SPOT | Apparecchi a parete con testa girevole



Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

Caratteristiche del prodotto

- Angolo di rotazione del diffusore: 320°, inclinazione: 75°
- Corpo in alluminio pressofuso



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Potenza nominale | 20,50 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 94,000 mA |
| Fattore di potenza λ | > 0,5 |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Electronic control gear (ECG) |

Dati fotometrici

| | |
|--|--------------|
| Flusso luminoso | 1200 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2450 lm |
| Efficienza luminosa | 60 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdcm |
| Ampiezza fascio luminoso | 110 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 168,00 mm |
| Larghezza | 252,00 mm |
| Altezza | 115,00 mm |
| Peso prodotto | 1360,00 g |



ENDURA STYLE MIDI SPOT II 20W
DG

MATERIALE & COLORI

| | |
|------------------------|--------------|
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Colore della struttura | Grigio scuro |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -30...+70 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale con vite |
| Grado di protezione | IP44 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Parete / Soffitto |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
| Con sorgente luminosa | Sì |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Document name |
|--|------------------|-------------------------|
|  | User instruction | ENDURA® STYLE MIDI SPOT |
|  | Packaging insert | Legal insert |

| Documenti e certificati | | Document name |
|---|---------------------------------|------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE | ENDURA STYLE MIDI and UPDOWN |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 4058075205499 | Astuccio 1 | 115 mm x 302 mm x 188 mm | 1550.00 g | 6.53 dm³ |
| 4058075205505 | Cartone di spedizione 6 | 385 mm x 315 mm x 360 mm | 9687.00 g | 43.66 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.