



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Slim II Giro DN210 18W 1530lm
120D - 830 Luce Calda | 225mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	233366
EAN	4058075079090
Nome del fabbricante	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	18
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	3000K - Luce Calda
Codice Colore	830 Luce Calda
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
Flusso Luminoso (Lumen)	1530

Efficienza (Lm/W)	85
Fattore Potenza	>0.50
Profondità d'Installazione (mm)	50
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Compatibile per Esterni	No
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	210
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]

Dimensioni

Altezza (mm)	30
Diametro (mm)	225

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Sensore integrato



Specialista dell'illuminazione

No



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**