



## Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 30W 3000lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <19 - Sostitutiva 4x18W

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| SKU                               | 236371               |
| EAN                               | 4058075225152        |
| Marca                             | Ledvance             |
| Nome del fabbricante              | PL PFM 600 30W/3000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni               |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                |
| Product Serie                     | Performance          |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3000                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 100               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli      |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.95             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 9       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**

 **Fino a 7 anni di garanzia**
 **Resi facili entro 14 giorni**