



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED IndiviLED  
33W 4000lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR  
<16 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	243689
EAN	4058075503861
Nome del fabbricante	PL INDV 600 33W/4000K DALI LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	60000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	33
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	70
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Efficienza (Lm/W)	121
Protezione da solidi e liquidi	IP40

Protezione da impatti	IK08 - 5 Joule
Connessione Infixso	Morsetto a vite, 2 poli
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED





## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 16 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Alluminio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza (mm)	50

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**