

Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Luce pendente 36W 3800lm - 830 Luce Calda | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU | 243690 |
| EAN | 4058075504028 |
| Nome del fabbricante | PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19 DALILEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 60000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 36 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - Luce Calda |
| Codice Colore | 830 Luce Calda |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3800 |
| Efficienza (Lm/W) | 106 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infixo | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | Opale |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm) | 1200 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm) | 16 |

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**