



## Scheda tecnica Ledvance Illuminazione stradale LED Flex Piccola RV25ST Grigio 158W 24450lm 25x145D - 740 Bianco Freddo | IP66 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 243033                              |
| EAN                               | 4058075552517                       |
| Nome del fabbricante              | SL FLEX LA 158W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                              |

### Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada                    | 158                                   |
| Sostituto (Watt)                   | 400                                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000K - Bianco Freddo                 |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo                     |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79                                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 24450                                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 155                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 25x145                                |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

### Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Su palo             |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco/Alluminio    |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Colore del Rivestimento        | Bianco/Alluminio    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 617 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm)   | 90  |

## Informazioni sul sensore

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sensore integrato | No             |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**