



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Lampada da cantiere Scuro Grigio 20W 1600lm 110D - 840 Bianco Freddo | IP44 - Ricaricabile - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 243842 |
| EAN | 4058075576490 |
| Nome del fabbricante | LED WORKLIGHT BATTERY 20W 840 R-ST LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 1 anno |
| Vita Media Utile (ora) | 25000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 20 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000K - Bianco Freddo |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1600 |
| Efficienza (Lm/W) | 80 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Montaggio | Standing |
| Copertura Ottica | Polycarbonate (PC) |
| Distribuzione Luminosità | Simmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 10 a +40 |
| Colore dell'Apparecchio | Arancione |
| Alloggiamento | Alluminio, Policarbonato |
| Colore del Rivestimento | Arancione |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 266 |
| Larghezza (mm) | 200 |
| Altezza (mm) | 276 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-------------------|----------------|
| Sensore integrato | No |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**