



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Compatto  
28W 3640lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR  
<25 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	246901
EAN	4099854014505
Nome del fabbricante	PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	28
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	3640
Efficienza (Lm/W)	130
Protezione da solidi e liquidi	IP40

Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	Terminale senza viti, 5 poli
Finitura del Riflettore	Opaca
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	-10 to +50
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Alluminio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza (mm)	32

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**