

Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort UGR19 Aluminium  
Bianca 13W 1430lm 55D - 930 Luce  
Calda - | Ritaglio 100mm - IP44 -  
Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	254997
EAN	4099854490903
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19 WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x18
Potenza Lampada	13
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Flusso Luminoso (Lumen)	1430
Efficienza (Lm/W)	110
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED





## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	100
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

## Dimensioni

Altezza (mm)	65
Diametro (mm)	116

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore	Nessun sensore
 <b>Specialista</b> dell'illuminazione	 Piani di illuminazione <b>personalizzati</b>
 Fino a <b>7 anni</b> di garanzia	 Resi facili entro <b>14 giorni</b>