



Scheda tecnica Philips Highbay LED Coreline BY122P G4 183W 25000lm 55D - 865 Luce del Giorno | IP65 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU | 243490 |
| EAN | 8710163338811 |
| Nome del fabbricante | BY122P G4 LED250S/865 PSD NB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 400 |
| Potenza Lampada | 183 |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6500K - Luce del Giorno |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Driver Incluso | Sì |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 865 Luce del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 25000 |
| Efficienza (Lm/W) | 136.6 |
| Fattore Potenza | >0.95 |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |
|------------------|-------------------------|

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8 | 33881100 |
| Montaggio | Pendente |
| Connessione Infisso | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +45 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 510 |
| Altezza (mm) | 464 |
| Diametro (mm) | 510 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-------------------|----------------|
| Sensore | No |
| Sensore integrato | No |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Perché scegliere Lampada a diretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**