LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Philips Pannello a LED Coreline RC132V G4 29W 3600lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <23

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 238220 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EAN | 8710163360355 |
| Nome del fabbricante | RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| Tecnologia | LED Integrato |
|------------------------------------|------------------------------|
| Sostituto (Watt) | 4x18 |
| Potenza Lampada | 29 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000K - Bianco Freddo |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3600 |
| Efficienza (Lm/W) | 123 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |

| Connessione Infisso | Morsetto, 2 poli |
|---------------------|------------------|
| Driver Incluso | Sì |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| EOC8 | 36035500 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
| Temperatura di Lavoro | Da – 10 a +40 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 595 |
| Larghezza (mm) | 595 |
| Altezza (mm) | 11 |

Perché scegliere Lampadadiretta?





Specialista dell'illuminazione 📋 Piani di illuminazione personalizzati





