

Scheda tecnica Philips Reglette LED CoreLine BN126C  
28.1W 3200lm - 830 Luce Calda | 150cm - 1x  
Cablaggio Entra/Esci



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 238172                          |
| EAN                               | 8710163363530                   |
| Nome del fabbricante              | BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 1x58                         |
| Potenza Lampada                    | 28.1                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000K - Luce Calda           |
| Codice Colore                      | 830 Luce Calda               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3200                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 113.9                        |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 130                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Lunghezza        | 150cm        |
| Tipo di Prodotto | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Acciaio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                      |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1450 |
| Larghezza (mm) | 65   |
| Altezza (mm)   | 65   |

## Informazioni sul sensore

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sensore           | No             |
| Sensore integrato | No             |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |

**Perché scegliere Lampadaairecta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**