

## Scheda tecnica Philips Reglette LED CoreLine BN126C 34W 4100cm - 840 Bianco Freddo | 120cm - InterAct Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 238776                          |
| EAN                               | 8710163365480                   |
| Nome del fabbricante              | BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

### Informazioni tecniche

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                        |
| Sostituto (Watt)                   | 2x36                                 |
| Potenza Lampada                    | 34                                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                              |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000K - Bianco Freddo                |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo                    |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 4100                                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120.6                                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 130                                  |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                |
| Lampadina inclusa                  | Sì                                   |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Lunghezza        | 120cm        |
| Tipo di Prodotto | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Acciaio                              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1135 |
| Larghezza (mm) | 65   |
| Altezza (mm)   | 65   |

## Informazioni sul sensore

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sensore           | No             |
| Sensore integrato | No             |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**