



Scheda tecnica Philips Stagna LED CoreLine WT120C G2 49W 6000lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Dali Dimmerabile - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU | 231429 |
| EAN | 8718696883143 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 75000 |
| D-Mark | Sì |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x58 |
| Potenza Lampada | 49 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 6000 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 122.4 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Lunghezza | 150cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| EOC8 | 88314300 |
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | 0 to +25 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Luce d'Emergenza | 3 Ore |
| Product Serie | WT120C |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 80 |
| Altezza (mm) | 80 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**
Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**