



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace
Compatto Altezza ridotta DN570B 36.3W 4400lm 80D
- 830 Luce Calda | 214mm - Aluminium Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	238669
EAN	8718699970147
Nome del fabbricante	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	36.3
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	3000K - Luce Calda
Codice Colore	830 Luce Calda
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	80
Flusso Luminoso (Lumen)	4400
Efficienza (Lm/W)	121

Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	96
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	PC (Polycarbonate)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	97014700
Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	+10 to +40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	96
Diametro (mm)	214

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Sensore integrato

No



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**