## LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Philips Luce a Binario LED Spot GreenSpace Accent Proiettore GEN2 ST321Y Bianca 23.5W 2700lm 38D - 840 Bianco Freddo

### Visualizza il prodotto

#### Dati tecnici

SKU	241041
EAN	8718699974961
Nome del fabbricante	ST321Y LED27S/840 PSU WB WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

#### Informazioni tecniche

Potenza Lampada 23.5  Voltaggio (V) 220-240  Dimmerabile Non dimmerabile  Colore della Luce (Kelvin) 4000K - Bianco Freddo  Codice Colore 840 Bianco Freddo  Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica  Flusso Luminoso (Lumen) 2700  Efficienza (Lm/W) 115  Angolo del Fascio luminoso (gradi) 120  Fattore Potenza >0.90	Tecnologia	LED Integrato
Dimmerabile  Colore della Luce (Kelvin)  4000K - Bianco Freddo  Codice Colore  840 Bianco Freddo  Indice di Resa Cromatica (Ra)  80-89 - Buona resa cromatica  Flusso Luminoso (Lumen)  2700  Efficienza (Lm/W)  115  Angolo del Fascio luminoso (gradi)	Potenza Lampada	23.5
Colore della Luce (Kelvin)  4000K - Bianco Freddo  Sequence Colore  840 Bianco Freddo  Indice di Resa Cromatica (Ra)  80-89 - Buona resa cromatica  Flusso Luminoso (Lumen)  2700  Efficienza (Lm/W)  115  Angolo del Fascio luminoso (gradi)  120	Voltaggio (V)	220-240
Codice Colore 840 Bianco Freddo Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica Flusso Luminoso (Lumen) 2700 Efficienza (Lm/W) 115 Angolo del Fascio luminoso (gradi) 120	Dimmerabile	Non dimmerabile
Indice di Resa Cromatica (Ra)  80-89 - Buona resa cromatica  Flusso Luminoso (Lumen)  2700  Efficienza (Lm/W)  115  Angolo del Fascio luminoso (gradi)  120	Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Flusso Luminoso (Lumen) 2700  Efficienza (Lm/W) 115  Angolo del Fascio luminoso (gradi) 120	Codice Colore	840 Bianco Freddo
Efficienza (Lm/W) 115  Angolo del Fascio luminoso (gradi) 120	Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi) 120	Flusso Luminoso (Lumen)	2700
	Efficienza (Lm/W)	115
Fattore Potenza >0.90	Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
	Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto Binari per sistemi LED	Tipo di Prodotto	Binari per sistemi LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8	97496100
Montaggio	Su Binario
Connessione Infisso	Binario a 3 fasi
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Dimensioni	
Lunghezza (mm)	565
Larghezza (mm)	118
Altezza (mm)	204
Informazioni sul sensore	
Sensore integrato	No

# Perché scegliere Lampadadiretta?









Fino a 7 anni di garanzia
Sesi facili entro 14 giorni

