



Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED Pro Sensor 4000K 13W Grigio | Luce d'Emergenza 1H - Sostitutiva 2x18W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 223621 |
| EAN | 8719157001465 |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Bulkhead Wall/Ceiling 14W 4000K Grey frame Round Sensor Incl. 1H emergency unit |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 35000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x18 |
| Potenza Lampada | 13 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000K - Bianco Freddo |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1100 |
| Efficienza (Lm/W) | 84.6 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 115 |
| Copertura Ottica | Opale |
| Fattore Potenza | >0.90 |

| | |
|------------------|----------------|
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |
|------------------|----------------|

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---------------------|--------------|
| Plafoniere per Tipo | Professional |
|---------------------|--------------|

| | |
|-----------|------------|
| Montaggio | Superficie |
|-----------|------------|

| | |
|-------------------------|----|
| Compatibile per Esterni | Sì |
|-------------------------|----|

| | |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
|--------------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Temperatura di Lavoro | -15 to +35 |
|-----------------------|------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
|-------------------------|--------|

| | |
|---------------|---------------|
| Alloggiamento | Policarbonato |
|---------------|---------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Grigio |
|-------------------------|--------|

| | |
|------------------|-------|
| Luce d'Emergenza | 1 Ora |
|------------------|-------|

Dimensioni

| | |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 94 |
|--------------|----|

Informazioni sul sensore

| | |
|-------------------|----|
| Sensore integrato | Sì |
|-------------------|----|

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 360 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------|---|
| Capacità di Rilevamento (m) | 8 |
|-----------------------------|---|

Perché scegliere Lampadaairecta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**