



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED
Louvre Excell Pronox 34W 3800lm -
840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR
152 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	235759
EAN	8719157006514
Nome del fabbricante	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 600 Polish DALI (4x14W eqv.)
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	34
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	75
Flusso Luminoso (Lumen)	3800
Efficienza (Lm/W)	111.8
Compatibile per Esterni	No
Protezione da solidi e liquidi	IP20

Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infixso	Morsetto, 2 poli (MAINS) 2 poli (DIM)
Finitura del Riflettore	Lucida
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 15 - per applicazioni specifiche
Copertura Ottica	PET (Polyethylene Terephthalate)
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza (mm)	55

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**