



Scheda tecnica Noxion LED Fila Continua NX-Line V2
55-70W 9900-12600lm 90D - 840 Bianco Freddo |
1500mm - 8 Poli - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 248172 |
| EAN | 8719157046053 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Linear Light NX-Line V2.0 Module 1500mm DIP 55/60/65/70W 4000K WD90 WH (C.L. Lens Optic) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 55 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 6300 |
| Efficienza (Lm/W) | 180 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Tipo di Prodotto | Binari per sistemi LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | A sospensione |
| Connessione Infisso | Plug-in 230V |
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK04 - 0.50 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -20 to +60 |
| Alloggiamento | Polycarbonato, Acciaio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Product Serie | NX-Line |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1499 |
| Larghezza (mm) | 69.5 |
| Altezza (mm) | 39.4 |

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

| | |
|---|--|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
|  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |