LAMPADADIRETTA.IT

# Scheda tecnica Philips Luce a Binario LED Spot StyliD Evo ST770T Argento 27.5W 3850lm 60D - 830 Luce Calda | Dali Dimmerabile

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 238593 |
| EAN | 8719514010086 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | ST770T LED39S/830 PSD-VLC HOVL-H SI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 27.5 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3850 |
| Efficienza (Lm/W) | 140 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

| | |
|---|---|
| Driver Incluso | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 68 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Faretti a Binario LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Lampadina inclusa | Sì |
| Montaggio | Su Binario |
| Connessione Infisso | Binario a 3 fasi |
| Inclinabile | Sì |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Argento |
| Product Serie | StyliD Evo |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 210 |
| Larghezza (mm) | 210 |
| Altezza (mm) | 260 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot