



Scheda tecnica Philips Pannello a LED FlexBlend  
SM340C 28W 3500lm - 940 Bianco Freddo | 150x20cm  
- UGR <25 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	238817
EAN	8719514103771
Nome del fabbricante	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x58
Potenza Lampada	28
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	114
Flusso Luminoso (Lumen)	3500
Efficienza (Lm/W)	125
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule

Connessione Infisso	Morsetto, 5 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8	10377100
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	150x20cm
Lunghezza (mm)	1470
Larghezza (mm)	200
Altezza (mm)	73

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**