



Scheda tecnica Philips Downlight LED DN065C  
Metallo Bianca 12W 1200lm 110D - 840 Bianco  
Freddo | 175mm - Ritaglio 150mm - IP20

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 246860                                  |
| EAN                               | 8719514464490                           |
| Nome del fabbricante              | DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 12                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000K - Bianco Freddo        |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Numero di lampadine                | 1                            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1200                         |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 108                              |
| Fattore Potenza                   | >0.90                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | Plastic                          |
| Finitura del Riflettore           | Opaca                            |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| EOC8                           | 46449000                |
| Montaggio                      | Unità integrata         |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Metallo                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 175 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sensore           | No             |
| Sensore integrato | No             |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |



Fino a **7 anni di garanzia**



Resi facili entro **14 giorni**