



Scheda tecnica Philips Reglette LED CoreLine BN126C  
49W 6400lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - 1x  
Cablaggio Entra/Esci

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 246027                      |
| EAN                               | 8719514948808               |
| Nome del fabbricante              | BN126C LED64S/840 PSU L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                       |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 2x36                         |
| Potenza Lampada                    | 49                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000K - Bianco Freddo        |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 6400                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 131                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 130                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Lunghezza        | 120cm        |
| Tipo di Prodotto | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Acciaio                              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1135 |
| Larghezza (mm) | 65   |
| Altezza (mm)   | 65   |

## Informazioni sul sensore

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sensore integrato | No             |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |

**Perché scegliere Lampadairetta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**