



Scheda tecnica Philips Downlight LED GreenSpace PerfectFit TCTT200 Polycarbonate Bianca 17.1W 2033lm 60D - 830 Luce Calda - | Ritaglio 200mm - UGR <19 - IP54/IP20 - Interact Dimmerabile - High-gloss Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 250522                        |
| EAN                               | 8720169149014                 |
| Marca                             | Philips                       |
| Nome del fabbricante              | TCTT200 20S/830 IA4 OC PCC WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x42                         |
| Potenza Lampada               | 17.1                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2033                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 122                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | Plastic                               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Montaggio                      | Superficie            |
| Spazio richiesto (mm)          | 200                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                  |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40            |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti   |
| Product Serie                  | GreenSpace PerfectFit |

## Dimensioni

Altezza (mm)

### Perché scegliere Lampadadiretta?

94

Diametro (mm)

220



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

### Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

