



Scheda tecnica Philips Faretto LED Ledinaire RS071B  
6W 500lm 21x40D - 827-830-840 CCT | 89mm - Ritaglio  
68mm - IP20 - Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 248807                                  |
| EAN                               | 8720169208827                           |
| Nome del fabbricante              | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 6                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700K - 3000K - 4000K CCT    |
| Codice Colore                      | 827-830-840 CCT              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 500                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 91                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 21x40                        |
| Tipo di Prodotto                   | Faretto LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                   |    |
|-------------------|----|
| Lampadina inclusa | Sì |
|-------------------|----|

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                        |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                             |
| Copertura Ottica               | Plastic                        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                           |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                 |
| Alloggiamento                  | Plastic                        |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Inclinabile                    | Sì                             |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 2 poli |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Lunghezza (mm) | 89 |
| Larghezza (mm) | 89 |
| Altezza (mm)   | 43 |
| Diametro (mm)  | 89 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**